

Aqua X Vertikal - Technische Daten

MODELLE	14,0 kW GHD-150-0410	17,5 kW GHD-150-0411	22,0 kW GHD-150-0412
Schwimmbadvolumen (m ³)	30-60	40-75	50-100
Betriebs-Lufttemperatur (°C)	-15 ~ 43		
Betriebsbedingungen: Luft 26 °C Wasser 26 °C Luftfeuchtigkeit 80 %*			
Heizleistung (kW)	14,0	17,5	22,0
Heizleistung (kW) im Booster-Modus	17,2	21,0	26,0
C.O.P.	15,6 ~ 6,5	15,5 ~ 6,3	14,9 ~ 6,8
C.O.P. im Smart-Modus	7,8	7,3	7,8
C.O.P. bei 50 % Leistung	11,7	11,6	11,3
Betriebsbedingungen: Luft 15 °C Wasser 26 °C Luftfeuchtigkeit 70 %*			
Heizleistung (kW) im Smart-Modus	9,8	11,6	14,5
Heizleistung (kW) im Turbo-Modus	11,6	14,3	17,5
C.O.P.	7,8 ~ 4,5	7,4 ~ 4,4	7,3 ~ 4,8
C.O.P. im Smart-Modus	4,9	4,9	5,0
C.O.P. bei 50 % Leistung	6,7	6,8	6,3
Betriebsbedingungen: Luft 35 °C Wasser 28 °C Luftfeuchtigkeit 80 %*			
Kühlleistung (kW)	7,1	8,2	12,0
Schalldruck in 1 m dB(A)	42,2 ~ 48,6	43,1 ~ 52,1	41,0 ~ 52,9
Schalldruck bei 50 % Leistung in 1 m dB(A)	44,3	45,2	45,3
Schalldruck in 10 m dB(A)	22,2 ~ 28,6	23,1 ~ 32,1	21,0 ~ 32,9
Wärmetauscher	Kunststoff mit Titan-Spirale		
Gehäuse	Metall		
Stromversorgung	230 V/1 Ph/50 Hz		
Nenneingangsleistung (kW)	0,26 ~ 2,51	0,33 ~ 3,08	0,42 ~ 3,67
Nenneingangsstrom (A)	1,14 ~ 10,9	1,43 ~ 13,4	1,82 ~ 15,9
Empfohlener Wasserdurchfluss (m ³ /h)	4,0 ~ 6,0	6,5 ~ 8,5	8,0 ~ 10,0
Wasseranschluss Ein-/Ausgang (mm)	50		
Netto-Maße L x B x H (mm)	710x775x668	710x775x668	710x775x743
Netto-Gewicht (kg)	71	78	102